



Presentazioni più brillanti e dinamiche con una gamma di soluzioni per presentazioni in aule didattiche e in sale riunioni.

Multimediale è facile Il videoproiettore Epson EB-X6 consente di realizzare presentazioni integrando immagini di alta qualità, filmati e testo animato. Ideale per presentazioni in ambito didattico, è leggero e facilmente trasportabile, permettendovi di spostarvi rapidamente da una stanza all'altra. E' di facile installazione e in grado di proiettare immagini da punti diversi della sala.

Conveniente, compatto e dal design molto curato, il videoproiettore Epson EB-X6 offre un elevato rapporto di contrasto di 2000:1. La possibilità di proiezione via cavo USB facilita l'installazione e il controllo delle diapositive mediante il telecomando. Il videoproiettore è anche totalmente compatibile con i più recenti modelli di lavagne digitali.

Display USB esclusivo Il modo più semplice per proiettare immagini da un computer La videoproiezione e il comando pagina su/pagina giù sono gestiti da un unico cavo USB che collega il videoproiettore al PC, dimezzando così il numero dei cavi necessari. Il telecomando permette di spostarsi all'interno delle presentazioni e di muoversi agevolmente all'interno della sala grazie all'assenza di cavi.

Sicurezza totale Dal momento che questo videoproiettore si può montare a soffitto, la sua sicurezza è ovviamente un aspetto fondamentale. Il videoproiettori Epson EB-X6 è dotato di una barra di sicurezza rinforzata e di un foro per lucchetto Kensington. E' l'ideale per gli ambienti didattici grazie alla protezione mediante password e al blocco del pannello di controllo.

Correzione trapezoidale automatica La possibilità di correggere le distorsioni fino a + 30 gradi in verticale consente di ottenere immagini con proporzioni corrette in maniera semplice e rapida.

Economici ed ecologici I videoproiettori Epson sono progettati e prodotti in conformità con il nostro rigoroso sistema di gestione ambientale, basato sulla normativa ISO 14001. Epson EB-S6 funziona con un ridotto consumo energetico ed è dotato di caratteristiche innovative per la salvaguardia dell'ambiente.

E-TORL lamp - La lampada E-TORL garantisce immagini nitide anche in ambienti illuminati. Questa lampada, caratterizzata da un consumo inferiore rispetto a quelle tradizionali, ha una durata massima di 3000 ore in modalità normale e di 4000 ore in modalità risparmio energetico.

AV mute slide - Interrompe istantaneamente il video e l'audio, permettendo a chi ascolta di concentrarsi esclusivamente sul relatore.

Direct Power On/Off - Grazie al tempo di riscaldamento di soli 5 secondi, questi videoproiettori sono estremamente comodi per lavorare in gruppi ristretti. Il raffreddamento è anche più rapido: una volta terminata la proiezione, è sufficiente staccare il cavo di alimentazione e il videoproiettore è pronto per essere spostato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Videoproiettore conveniente e compatto ideale per aule didattiche e uffici
- Interruzione immediata delle presentazioni con AV Mute slide
- Lampada Epson E-TORL a elevata efficienza Widescreen



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

IMMAGINE

Risoluzione	XGA, 1024 x 768, 4:3
Rapporto di contrasto	2.000 : 1
Lampada	ETORL, 170 W, 3.000 h Durata

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,40 - 1,68:1
------------------------	---------------

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0 tipo B, Interfaccia tipo B
------------	------------------------------------

CARATTERISTICHE GENERALI

Peso	2,3 kg
Altoparlante	1 Watt

VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h (whichever comes first)
----------	--

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H284040
Codice a barre	8715946419879
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	44 Pezzi (4 x 11)

Epson EB-X6

OPZIONI

- Filtro aria
V13H134A13
- Lampada
V13H010L41
- Supporto per il montaggio a soffitto
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto
V12H003P14